División Anticorrosión

Cintas

POLYPIPE Global Protection System INTERNATIONAL 310

Cinta anticorrosiva para accesorios irregulares

DESCRIPCIÓN:

CINTA AUTOAMALGAMABLE DE TELA SATURADA EN UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS DE PETROLEO, CON REFUERZO DE POLIETILENO.

APLICACIONES:

Revestimiento anticorrosivo de aplicación manual y en frío, de gran conformabilidad y adaptable a todo tipo de superficies.

CARACTERISTICAS:

La cinta POLYPIPE 310 es una cinta anticorrosiva de aplicación manual y en frío, cumple con los lineamientos de la Norma DIN 30.672 Clase A y esta especialmente diseñada para revestir piezas con formas irregulares, como por ejemplo derivaciones, bridas, codos, accesorios de grifería, válvulas, etc.

PRINCIPALES VENTAJAS:

POLYPIPE 310 es de variada utilización ya sea en cañerías metálicas, accesorios de diversas formas y aplicaciones, pilares en muelles, cables, anclajes a presión en construcción, banda intermedia entre bastidores y superestructura, aislación de empalmes telefónicos, etc.

POLYPIPE 310 es completamente adaptable a todo tipo de superficie debido a su gran conformabilidad.

POLYPIPE 310 es autoamalgable, lo cual le permite realizar una cobertura homogénea y uniforme de las superficies .

División Anticorrosión

Cintas

POLYPIPE Global Protection System INTERNATIONAL 310

Cinta anticorrosiva para accesorios irregulares

PROPIEDADES	METODO DE ENSAYO	VALOR
Película de base	----	Tela
Espesor de película base	DIN 30.672	0,50 mm. (mín.)
Compuesto	----	Petrolato modificado
Espesor total	DIN 30.672	1,00 mm. (mín.)
Resistencia a la tracción	DIN 30.672	30 N/cm. (mín.)
Índice de saponificación	DIN 30.672	10 mg. KOH/g (máx.)
Temperatura de aplicación	----	-5 + 50 °C
Temperatura de operación	----	-10 + 30 °C
Conformabilidad	----	Excelente
Resistencia al impacto	DIN 30.672	2 Nm. (mín.)

Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.

PACKING:

Medidas m	Rollos x caja	m2 x caja	Kg. x caja	m3 x caja	Cajas x pallet	m3 x pallet
0,05 x 10	24	12	14,7	0,0252	60	2,105
0,10 x 10	12	12	14,7	0,0252	60	2,145
0,15 x 10	12	18	21,8	0,0344	60	2,359

Fameim Global Protection System

EDIFICIO LOMAS DE SAN ISIDRO PLAZA
Av. Fondo de la Legua 990 1° Piso 2° Cuerpo
(B1640EDO) Martínez . Buenos Aires . Argentina
Tel +54 11 **4717.2624** Fax +54 11 **4717.1616**
info@fameim.com

www.fameim.com

ISO 9001:2000 SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS

UKAS QUALITY MANAGEMENT 005