

División Marina**Pasta de Petrolato****Pasta de Petrolato****Pasta de Petrolato****DESCRIPCION:**

PASTA DE PETROLATO POLYREP.

APLICACIONES:

Para ser aplicada en superficies irregulares como estructuras de concreto y/o de relleno en camisas metálicas deslamинadas, evitando que se aloje oxígeno en la porosidad de dichas superficies, previas a la colocación de la CINTA POLYREP CMP 1800 (Sistema SPP 100) logrando cobertura uniforme debido a su gran adaptabilidad.

CARACTERISTICAS:

Es un compuesto neutro a base de hidrocarburos saturados de petróleo (petrolato) con selladores silícicos inertes.

PRINCIPALES VENTAJAS:

La PASTA DE PETROLATO POLYREP es aplicable en todo tipo de superficies.

No posee contaminantes para el medio ambiente.

La PASTA DE PETROLATO POLYREP resiste ácidos minerales, alcalis y sales.

Diseñado para ser aplicado especialmente bajo el agua.

Altamente impermeable, no se agrieta ni endurece.

La PASTA DE PETROLATO POLYREP se aplica de manera manual.

ISO 9001:2000



División Marina

Pasta de Petrolato

POLYREP
Global Protection System

Pasta de Petrolato

Pasta de Petrolato

PROPIEDADES

Color Verdoso/amarronado.**Aspecto** Pasta, suave, homogénea, libre de burbujas.**Punto de goteo** 59/61 °C (IRAM 6583)**Imprimación** No necesita**Rendimiento** 1 m²/1mm de espesor= 1 Kg.

La PASTA DE PETROLATO POLYREP, al ser colocada de manera uniforme, nivela las imperfecciones de toda superficie, en especial los valles y crestas de las estructuras de concreto

Observaciones: Los valores son indicativos, la empresa se reserva el derecho de modificar la información técnica sin previo aviso.

PACKING:

Se presenta en latas de 4 y 20 Kg.

